

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @5](#)

**Table of Contents**

En otros idiomas:	1
READSAVE	2

## READSAVE

### NOMBRE

ReadSave -- Guardar un fichero anexo. (V2.0)

### PLANTILLA

PART/N,FILENAME/K,OVERWRITE/S

### FUNCIÓN

Guarda en un fichero una parte del mensaje de la ventana de lectura activa.

### ENTRADAS

PART/N - parte del mensaje a guardar; los valores posibles son 1 para la primera parte del mensaje (normalmente el cuerpo del mismo), 2 o más para las partes posteriores, o ningún valor para guardar una copia de la parte visible del mensaje

FILENAME/K - fichero a utilizar

OVERWRITE/S - evitar cualquier requester de confirmación abierto debido a un fichero ya existente

### RESULTADOS

RC se pone a 10 si la parte del mensaje indicada no existe, si no se ha podido escribir en el fichero indicado o si no se ha designado previamente ninguna ventana como "activa" por medio de [MAILREAD ?](#).

### NOTAS

### EJEMPLO

*/\* Activar códigos de resultados \*/*

OPTIONS RESULTS

*/\* Decodificar en segundo plano el mensaje actual \*/*

MAILREAD QUIET

*/\* Guardar el cuerpo en un fichero y cerrar la ventana \*/*

READSAVE 1 FILENAME 'mail:importante'

READCLOSE

### FALLOS

El comando solía actuar a ciegas sobre la primera ventana de lectura abierta en un momento dado; esto se cambió en YAM 2.4 para requerir previamente el uso de [MAILREAD ?](#) para marcar de forma explícita una ventana como "activa".

### VÉASE TAMBIÉN

[MAILREAD ?](#), [READINFO ?](#)