

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/REQUESTFOLDER

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/REQUESTFOLDER

Version: 4

Date: 01.02.2015 01:34:42

Table of Contents

| | |
|-------------------|---|
| En otros idiomas: | 3 |
| REQUESTFOLDER | 3 |

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @4](#)

REQUESTFOLDER

NOMBRE

RequestFolder -- Pedir al usuario que elija una carpeta. (V2.0)

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,BODY/A,EXCLUDEACTIVE/S

FUNCIÓN

Pide al usuario que elija una carpeta, quizás excluyendo la carpeta actual.

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar el resultado en lugar de RESULT

STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se almacenará el resultado

BODY/A - cadena con el cuerpo del requester

EXCLUDEACTIVE/S - excluir de la lista la carpeta actual

RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>FOLDER - nombre de la carpeta seleccionada

RC se pone a 1 si el usuario cancela el requester.

NOTAS

EJEMPLO

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

[SETFOLDER ?](#)