

Error: Macro TranslatedPages(None) failed

expected string or buffer

REQUESTSTRING

NOMBRE

RequestString -- Pedir al usuario que teclee una cadena de texto. (V2.0)

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,BODY/A,STRING/K,SECRET/S

FUNCIÓN

Abre un requester para pedir al usuario que teclee una cadena de texto.

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar el resultado en lugar de RESULT

STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se almacenará el resultado

BODY/A - cadena con el cuerpo del requester

STRING/K - opcional, cadena de texto usada por omisión

SECRET/S - forzar los caracteres a aparecer como asteriscos ("*")

RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>STRING - texto introducido en el requester

RC se pone a 1 si el usuario cancela el requester.

NOTAS

EJEMPLO

```
/* Activar códigos de resultados */
```

```
OPTIONS RESULTS
```

```
/* Pedir al usuario que teclee algo */
```

```
body = "Por favor, teclee su nombre"
```

```
default = "Bill Clinton"
```

```
REQUESTSTRING body STRING default
```

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN