

## **Wikiprint Book**

**Title: es:Documentation/ARexxAPI/REQUESTSTRING**

**Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/REQUESTSTRING**

**Version: 4**

**Date: 30.01.2015 22:42:16**

## Table of Contents

En otros idiomas:	3
REQUESTSTRING	3

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**

**REQUESTSTRING****NOMBRE**

RequestString -- Pedir al usuario que teclee una cadena de texto. (V2.0)

**PLANTILLA**

VAR/K,STEM/K,BODY/A,STRING/K,SECRET/S

**FUNCIÓN**

Abre un requester para pedir al usuario que teclee una cadena de texto.

**ENTRADAS**

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar el resultado en lugar de RESULT

STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se almacenará el resultado

BODY/A - cadena con el cuerpo del requester

STRING/K - opcional, cadena de texto usada por omisión

SECRET/S - forzar los caracteres a aparecer como asteriscos ("\*\*")

**RESULTADOS**

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>STRING - texto introducido en el requester

RC se pone a 1 si el usuario cancela el requester.

**NOTAS****EJEMPLO**

/\* Activar códigos de resultados \*/

OPTIONS RESULTS

/\* Pedir al usuario que teclee algo \*/

body = "Por favor, teclee su nombre"

default = "Bill Clinton"

REQUESTSTRING body STRING default

**FALLOS****VÉASE TAMBIÉN**