

## En otros idiomas:

- [English](#)
- [Español](#)
- [@3 - @5](#)

# REQUESTSTRING

## NOMBRE

RequestString — Pedir al usuario que teclee una cadena de texto. (V2.0)

## PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,BODY/A,STRING/K,SECRET/S

## FUNCIÓN

Abre un requester para pedir al usuario que teclee una cadena de texto.

## ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar el resultado en lugar de RESULT  
STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se almacenará el resultado  
BODY/A - cadena con el cuerpo del requester  
STRING/K - opcional, cadena de texto usada por omisión  
SECRET/S - forzar los caracteres a aparecer como asteriscos ("\*")

## RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando  
<STEM>STRING - texto introducido en el requester

RC se pone a 1 si el usuario cancela el requester.

## NOTAS

## EJEMPLO

```
/* Activar códigos de resultados */
```

```
OPTIONS RESULTS
```

```
/* Pedir al usuario que teclee algo */
```

```
body = "Por favor, teclee su nombre"  
default = "Bill Clinton"
```

REQUESTSTRING body STRING default

**FALLOS**

**VÉASE TAMBIÉN**