

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/REQUESTSTRING

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/REQUESTSTRING

Version: 4

Date: 28.01.2015 00:05:58

Table of Contents

En otros idiomas:	3
REQUESTSTRING	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- [Español](#)
- [@3 - @5](#)

REQUESTSTRING**NOMBRE**

RequestString -- Pedir al usuario que teclee una cadena de texto. (V2.0)

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,BODY/A,STRING/K,SECRET/S

FUNCIÓN

Abre un requester para pedir al usuario que teclee una cadena de texto.

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar el resultado en lugar de RESULT

STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se almacenará el resultado

BODY/A - cadena con el cuerpo del requester

STRING/K - opcional, cadena de texto usada por omisión

SECRET/S - forzar los caracteres a aparecer como asteriscos ("**")

RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>STRING - texto introducido en el requester

RC se pone a 1 si el usuario cancela el requester.

NOTAS**EJEMPLO**

/ Activar códigos de resultados */*

OPTIONS RESULTS

/ Pedir al usuario que teclee algo */*

body = "Por favor, teclee su nombre"

default = "Bill Clinton"

REQUESTSTRING body STRING default

FALLOS**VÉASE TAMBIÉN**