

## **Wikiprint Book**

**Title: es:Documentation/ARexxAPI/SETFLAG**

**Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/SETFLAG**

**Version: 4**

**Date: 26.01.2015 05:31:23**

## Table of Contents

En otros idiomas:	3
SETFLAG	3

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @5](#)

## SETFLAG

### NOMBRE

SetFlag -- Definir las banderas PERmanente o VOLátil de un mensaje. (V2.0)

### PLANTILLA

VOL/K/N,PER/K/N

### FUNCIÓN

Define las banderas PERmanente o VOLátil de un mensaje. Estas banderas no se usan internamente, pero pueden resultar útiles en scripts ARexx complejos.

El valor de la bandera permanente se guarda en el comentario del fichero donde se encuentra el mensaje para que sobreviva a un reinicio del sistema o a una regeneración del índice de la carpeta. El valor de la bandera volátil se pierde cuando se produce cualquiera de estos eventos.

### ENTRADAS

VOL/K/N - valor de la bandera VOLátil, los valores posibles van de 0 a 7  
PER/K/N - valor de la bandera PERmanente, los valores posibles van de 0 a 7

### RESULTADOS

RC se pone a 10 si el valor indicado está fuera del rango de valores aceptables.

### NOTAS

### EJEMPLO

```
/* Define la bandera permanente */
```

```
SETFLAG PER 5
```

### FALLOS

### VÉASE TAMBIÉN

[MAILINFO ?](#)