

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @6](#)

**Table of Contents**

En otros idiomas:	1
SETFOLDER	2

## SETFOLDER

### NOMBRE

SetFolder -- Cambiar la carpeta actual.

### PLANTILLA

FOLDER/A

### FUNCIÓN

Convierte en actual la carpeta indicada.

### ENTRADAS

FOLDER/A - nombre, directorio o número de la carpeta a la que convertir en la carpeta actual; la primera carpeta de la lista ocupa la posición 0

### RESULTADOS

RC se pone a 10 si la carpeta indicada no existe.

### NOTAS

En YAM 1.0 - 1.3.2, SETFOLDER sólo aceptaba como argumento un número de carpeta. Esto cambió en la V1.3.3 para aceptar también nombres de carpetas, y de nuevo en la V2.2 para aceptar también nombres de directorios. Por tanto, para mayor seguridad los scripts deberían comprobar la versión de YAM en la que están trabajando antes de usar por ejemplo el nombre de un directorio como argumento.

Tenga también en cuenta la localización al referirse a una carpeta por su nombre.

### EJEMPLO

*/\* Seleccionar la carpeta Salientes por nombre de directorio \*/*

SETFOLDER Outgoing

*/\* Seleccionar la primera carpeta de la lista \*/*

SETFOLDER 0

### FALLOS

### VÉASE TAMBIÉN

[REQUESTFOLDER ?](#)