

Error: Macro TranslatedPages(revision=5) failed

expected string or buffer

ARexx API

1. ADDRDELETE
2. ADDREDIT
3. ADDRFIND
4. ADDRGOTO
5. ADDRINFO
6. ADDRLOAD
7. ADDRNEW
8. ADDRRESOLVE
9. ADDRSAVE
10. APPBUSY
11. APPNOBUSY
12. FINDMAIL
13. FLUSHINDEXES
14. FOLDERINFO
15. GETCONFIGINFO
16. GETFOLDERINFO
17. GETMAILINFO
18. GETSELECTED
19. GETURL
20. HELP
21. HIDE
22. INFO
23. ISONLINE
24. LISTFREEZE
25. LISTSELECT
26. LISTUNFREEZE
27. MAILARCHIVE
28. MAILBOUNCE
29. MAILCHANGESUBJECT
30. MAILCHECK
31. MAILCOPY
32. MAILDELETE
33. MAILEDIT
34. MAILEXPORT
35. MAILFILTER
36. MAILFORWARD
37. MAILIMPORT
38. MAILINFO
39. MAILMOVE
40. MAILREAD
41. MAILREPLY
42. MAILSEND
43. MAILSENDALL
44. MAILSTATUS
45. MAILUPDATE
46. MAILWRITE

47. NEWMAILFILE
48. QUIT
49. READCLOSE
50. READINFO
51. READPRINT
52. READSAVE
53. REQUEST
54. REQUESTFILE
55. REQUESTFOLDER
56. REQUESTSTRING
57. RESTART
58. SCREENTOBACK
59. SCREENTOFRONT
60. SETFLAG
61. SETFOLDER
62. SETMAIL
63. SETMAILFILE
64. SHOW
65. USERINFO
66. WRITEATTACH
67. WRITEBCC
68. WRITECC
69. WRITEEDITOR
70. WRITEFROM
71. WRITEIDENTITY
72. WRITELETTER
73. WRITEMAILTO
74. WRITEOPTIONS
75. WRITEQUEUE
76. WRITEREPLYTO
77. WRITESEND
78. WRITESUBJECT
79. WRITETO

SETMAIL

NOMBRE

SetMail -- Elegir mensaje actual por posición en la carpeta.

PLANTILLA

NUM/N/A

FUNCIÓN

Elige el mensaje actual por su posición en la lista de mensajes. La lista se actualiza si es necesario para hacer visible el nuevo mensaje actual, y todos los mensajes que pudieran estar seleccionados quedan deseleccionados.

ENTRADAS

NUM/N/A - posición ocupada por el mensaje en la lista, puede ser un número entre 0 y N-1

SETMAIL

RESULTADOS

RC se pone a 10 si el mensaje indicado no existe.

NOTAS

SETMAIL sólo elige el mensaje actual, y no puede crear una lista de mensajes seleccionados; para este fin deberá usar LISTSELECT ?.

EJEMPLO

```
/* Convertir en actual el tercer mensaje de la carpeta */
```

```
SETMAIL 2
```

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

LISTSELECT ?, SETMAILFILE ?