

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/SETMAIL

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/SETMAIL

Version: 3

Date: 25.01.2015 13:21:14

Table of Contents

En otros idiomas:	3
SETMAIL	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**
- [@5 - @6](#)

SETMAIL

NOMBRE

SetMail -- Elegir mensaje actual por posición en la carpeta.

PLANTILLA

NUM/N/A

FUNCIÓN

Elige el mensaje actual por su posición en la lista de mensajes. La lista se actualiza si es necesario para hacer visible el nuevo mensaje actual, y todos los mensajes que pudieran estar seleccionados quedan deseleccionados.

ENTRADAS

NUM/N/A - posición ocupada por el mensaje en la lista, puede ser un número entre 0 y N-1

RESULTADOS

RC se pone a 10 si el mensaje indicado no existe.

NOTAS

SETMAIL sólo elige el mensaje actual, y no puede crear una lista de mensajes seleccionados; para este fin deberá usar [LISTSELECT](#).

EJEMPLO

```
/* Convertir en actual el tercer mensaje de la carpeta */
```

```
SETMAIL 2
```

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

[LISTSELECT](#), [SETMAILFILE](#)