

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/SETMAIL

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/SETMAIL

Version: 3

Date: 02.02.2015 02:50:02

Table of Contents

En otros idiomas:	3
SETMAIL	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**

SETMAIL

NOMBRE

SetMail -- Elegir mensaje actual por posición en la carpeta.

PLANTILLA

NUM/N/A

FUNCIÓN

Elige el mensaje actual por su posición en la lista de mensajes. La lista se actualiza si es necesario para hacer visible el nuevo mensaje actual, y todos los mensajes que pudieran estar seleccionados quedan deseleccionados.

ENTRADAS

NUM/N/A - posición ocupada por el mensaje en la lista, puede ser un número entre 0 y N-1

RESULTADOS

RC se pone a 10 si el mensaje indicado no existe.

NOTAS

SETMAIL sólo elige el mensaje actual, y no puede crear una lista de mensajes seleccionados; para este fin deberá usar [LISTSELECT ?](#).

EJEMPLO

/ Convertir en actual el tercer mensaje de la carpeta */*

SETMAIL 2

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

[LISTSELECT ?](#), [SETMAILFILE ?](#)