

Error: Macro TranslatedPages(revision=6) failed

expected string or buffer

ARexx API

1. ADDRDELETE
2. ADDREDIT
3. ADDRFIND
4. ADDRGOTO
5. ADDRINFO
6. ADDRLOAD
7. ADDRNEW
8. ADDRRESOLVE
9. ADDRSAVE
10. APPBUSY
11. APPNOBUSY
12. FINDMAIL
13. FLUSHINDEXES
14. FOLDERINFO
15. GETCONFIGINFO
16. GETFOLDERINFO
17. GETMAILINFO
18. GETSELECTED
19. GETURL
20. HELP
21. HIDE
22. INFO
23. ISONLINE
24. LISTFREEZE
25. LISTSELECT
26. LISTUNFREEZE
27. MAILARCHIVE
28. MAILBOUNCE
29. MAILCHANGESUBJECT
30. MAILCHECK
31. MAILCOPY
32. MAILDELETE
33. MAILEDIT
34. MAILEXPORT
35. MAILFILTER
36. MAILFORWARD
37. MAILIMPORT
38. MAILINFO
39. MAILMOVE
40. MAILREAD
41. MAILREPLY
42. MAILSEND
43. MAILSENDALL
44. MAILSTATUS
45. MAILUPDATE
46. MAILWRITE

47. NEWMAILFILE
48. QUIT
49. READCLOSE
50. READINFO
51. READPRINT
52. READSAVE
53. REQUEST
54. REQUESTFILE
55. REQUESTFOLDER
56. REQUESTSTRING
57. RESTART
58. SCREENTOBACK
59. SCREENTOFRONT
60. SETFLAG
61. SETFOLDER
62. SETMAIL
63. SETMAILFILE
64. SHOW
65. USERINFO
66. WRITEATTACH
67. WRITEBCC
68. WRITECC
69. WRITEEDITOR
70. WRITEFROM
71. WRITEIDENTITY
72. WRITELETTER
73. WRITEMAILTO
74. WRITEOPTIONS
75. WRITEQUEUE
76. WRITEREPLYTO
77. WRITESEND
78. WRITESUBJECT
79. WRITETO

WRITEATTACH

NOMBRE

WriteAttach -- Añadir un fichero a un nuevo mensaje.

PLANTILLA

FILE/A,DESC,ENCMODE,CTYPE

FUNCIÓN

Añade un fichero a un nuevo mensaje.

ENTRADAS

FILE/A - fichero a añadir, con senda

DESC - opcional, cadena con una descripción para el fichero (V1.3)

ENCMODE - opcional, tipo de codificación para el fichero; puede ser "uu" o "b64" (V1.3)

CTYPE - opcional, tipo de contenido del fichero (V1.3)

RESULTADOS

RC se pone a 10 si no se ha designado previamente ninguna ventana de escritura como "activa" por medio de MAILWRITE ?.

NOTAS

Por omisión, los ficheros binarios se codifican en Base64 (MIME), mientras que los ficheros de texto son UUcodificados.

El tipo de contenido por omisión se decide tras explorar la lista integrada de tipos MIME y a continuación los tipos MIME definidos por el usuario en la configuración. Por ejemplo, si el usuario ha definido "application/pgs" como tipo MIME para los ficheros con la extensión ".pgs", todos los ficheros anexos que usen esta extensión serán codificados por omisión como "application/pgs" a menos que CTYPE ordene lo contrario. Si no se puede encontrar ningún tipo MIME apropiado ni tampoco se ha indicado explícitamente el tipo de contenido a utilizar, YAM recurrirá a "application/octet-stream".

EJEMPLO

```
/* Añadir un fichero */  
  
MAILWRITE WINDOW 0      /* Activar la ventana de escritura */\  
WRITEATTACH 'Docs:Revista.pgs' ENCMODE 'b64' CTYPE 'application/pgs'\  

```

FALLOS

No se produce error alguno si el fichero indicado se ha encontrado pero no se ha podido abrir.

VÉASE TAMBIÉN

MAILWRITE ?