

## Error: Macro TranslatedPages(revision=6) failed

expected string or buffer

### ARexx API

1. ADDRDELETE
2. ADDREDIT
3. ADDRFIND
4. ADDRGOTO
5. ADDRINFO
6. ADDRLOAD
7. ADDRNEW
8. ADDRRESOLVE
9. ADDRSAVE
10. APPBUSY
11. APPNOBUSY
12. FINDMAIL
13. FLUSHINDEXES
14. FOLDERINFO
15. GETCONFIGINFO
16. GETFOLDERINFO
17. GETMAILINFO
18. GETSELECTED
19. GETURL
20. HELP
21. HIDE
22. INFO
23. ISONLINE
24. LISTFREEZE
25. LISTSELECT
26. LISTUNFREEZE
27. MAILARCHIVE
28. MAILBOUNCE
29. MAILCHANGESUBJECT
30. MAILCHECK
31. MAILCOPY
32. MAILDELETE
33. MAILEDIT
34. MAILEXPORT
35. MAILFILTER
36. MAILFORWARD
37. MAILIMPORT
38. MAILINFO
39. MAILMOVE
40. MAILREAD
41. MAILREPLY
42. MAILSEND
43. MAILSENDALL
44. MAILSTATUS
45. MAILUPDATE
46. MAILWRITE

47. NEWMAILFILE
48. QUIT
49. READCLOSE
50. READINFO
51. READPRINT
52. READSAVE
53. REQUEST
54. REQUESTFILE
55. REQUESTFOLDER
56. REQUESTSTRING
57. RESTART
58. SCREENTOBACK
59. SCREENTOFRONT
60. SETFLAG
61. SETFOLDER
62. SETMAIL
63. SETMAILFILE
64. SHOW
65. USERINFO
66. WRITEATTACH
67. WRITEBCC
68. WRITECC
69. WRITEEDITOR
70. WRITEFROM
71. WRITEIDENTITY
72. WRITELETTER
73. WRITEMAILTO
74. WRITEOPTIONS
75. WRITEQUEUE
76. WRITEREPLYTO
77. WRITESEND
78. WRITESUBJECT
79. WRITETO

## **WRITEEDITOR**

### **NOMBRE**

WriteEditor -- Pasar un comando ARexx al editor interno. (V2.0)

### **PLANTILLA**

VAR/K,STEM/K,COMMAND/A

### **FUNCIÓN**

Pasa un comando ARexx al editor interno que afectará al contenido de una determinada ventana de escritura.

Citando al AutoDoc de la clase TextEditor.mcc, se soportan los siguientes comandos:

CLEAR  
CUT

COPY  
 PASTE  
 ERASE  
 GOTOLINE Template: /N/A  
 GOTOCOLUMN Template: /N/A  
 CURSOR Template: Up/S,Down/S,Left/S,Right/S  
 LINE Template: /N/A  
 COLUMN Template: /N/A  
 NEXT Template: Word/S,Sentence/S,Paragraph/S,Page/S  
 PREVIOUS Template: Word/S,Sentence/S,Paragraph/S,Page/S  
 POSITION Template:  
 SOF/S,EOF/S,SOL/S,EOL/S,SOW/S,EOW/S,SOV/S,EOV/S  
 SETBOOKMARK Template: /N/A  
 GOTOBOOKMARK Template: /N/A  
 TEXT Template: /F  
 UNDO  
 REDO  
 GETLINE  
 GETCURSOR Template: Line/S,Column/S  
 MARK Template: On/S,Off/S  
 DELETE  
 BACKSPACE  
 KILLLINE  
 TOUPPER  
 TOWER

Por favor, consulte la Guía de Estilo del Interfaz de Usuario de Amiga para más información sobre estos comandos.

## ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT  
 STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se almacenará el resultado  
 COMMAND/A - la cadena de comando a pasar

## RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando  
 <STEM>RESULT - resultados del comando, si los hay

RC se pone a 10 si no se ha designado previamente ninguna ventana de escritura como "activa" por medio de MAILWRITE ?.

## NOTAS

## EJEMPLO

```

/* Activar códigos de resultados */

OPTIONS RESULTS

/* Iniciar un nuevo mensaje */

MAILWRITE STEM st.\
win = st.window\

```

```
/* Editar la ventana de escritura */

MAILWRITE WINDOW win\\
WRITETO jefe@example.com\\
'WRITESUBJECT "No creo que pueda ir hoy a trabajar"'\

/* Limpiar el editor */

WRITEEDITOR CLEAR

/* Escribir un texto en el editor */

'WRITEEDITOR "TEXT ;Lo siento, pero hoy estoy enfermo!"'
```

## **FALLOS**

### **VÉASE TAMBIÉN**

MAILWRITE ?