

## **Wikiprint Book**

**Title: es:Documentation/ARexxAPI/WRITEEDITOR**

**Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/WRITEEDITOR**

**Version: 4**

**Date: 26.01.2015 09:29:04**

## Table of Contents

En otros idiomas:	3
WRITEEDITOR	3

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @6](#)

**WRITEEDITOR****NOMBRE**

WriteEditor -- Pasar un comando ARexx al editor interno. (V2.0)

**PLANTILLA**

VAR/K,STEM/K,COMMAND/A

**FUNCIÓN**

Pasa un comando ARexx al editor interno que afectará al contenido de una determinada ventana de escritura.

Citando al AutoDoc de la clase TextEditor.mcc, se soportan los siguientes comandos:

CLEAR  
 CUT  
 COPY  
 PASTE  
 ERASE  
 GOTOLINE Template: /N/A  
 GOTOCOLUMN Template: /N/A  
 CURSOR Template: Up/S,Down/S,Left/S,Right/S  
 LINE Template: /N/A  
 COLUMN Template: /N/A  
 NEXT Template: Word/S,Sentence/S,Paragraph/S,Page/S  
 PREVIOUS Template: Word/S,Sentence/S,Paragraph/S,Page/S  
 POSITION Template: SOF/S,EOF/S,SOL/S,EOL/S,SOW/S,EOW/S,SOV/S,EOV/S  
 SETBOOKMARK Template: /N/A  
 GOTOBOOKMARK Template: /N/A  
 TEXT Template: /F  
 UNDO  
 REDO  
 GETLINE  
 GETCURSOR Template: Line/S,Column/S  
 MARK Template: On/S,Off/S  
 DELETE  
 BACKSPACE  
 KILLLINE  
 TOUPPER  
 TOWER

Por favor, consulte la Guía de Estilo del Interfaz de Usuario de Amiga para más información sobre estos comandos.

**ENTRADAS**

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT  
 STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se almacenará el resultado  
 COMMAND/A - la cadena de comando a pasar

**RESULTADOS**

VAR - información devuelta por el comando  
 <STEM>RESULT - resultados del comando, si los hay

RC se pone a 10 si no se ha designado previamente ninguna ventana de escritura como "activa" por medio de [MAILWRITE ?](#).

## NOTAS

### EJEMPLO

*/\* Activar códigos de resultados \*/*

OPTIONS RESULTS

*/\* Iniciar un nuevo mensaje \*/*

MAILWRITE STEM st.  
win = st.window

*/\* Editar la ventana de escritura \*/*

MAILWRITE WINDOW win  
WRITETO jefe@?  
WRITESUBJECT "No creo que pueda ir hoy a trabajar"

*/\* Limpiar el editor \*/*

WRITEEDITOR CLEAR

*/\* Escribir un texto en el editor \*/*

WRITEEDITOR "TEXT ¡Lo siento, pero hoy estoy enfermo!"

## FALLOS

### VÉASE TAMBIÉN

[MAILWRITE ?](#)