

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/WRITEFROM

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/WRITEFROM

Version: 5

Date: 26.01.2015 09:31:33

Table of Contents

En otros idiomas:	3
WRITEFROM	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @5](#)

WRITEFROM

NOMBRE

WriteFrom -- Editar la cabecera "From:" de un nuevo mensaje. (V2.0)

PLANTILLA

ADDRESS/A

FUNCIÓN

Introduce un nombre, dirección o alias en el campo "De" de la ventana de escritura, sustituyendo su contenido actual, si lo hay. YAM resolverá el nombre o alias según la información disponible en el listín de direcciones.

ENTRADAS

ADDRESS/A - nombre, dirección o alias

RESULTADOS

RC se pone a 10 si no se ha designado previamente ninguna ventana de escritura como "activa" por medio de [MAILWRITE ?](#) o si se intenta indicar más de un remitente.

NOTAS

EJEMPLO

/ Definir el remitente de un mensaje */*

MAILWRITE WINDOW 0 */* Activar la ventana de escritura */*
WRITEFROM 'jose'

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

[MAILWRITE ?](#)