

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/WRITEMAILTO

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/WRITEMAILTO

Version: 4

Date: 29.01.2015 17:21:53

Table of Contents

En otros idiomas:	3
WRITEMAILTO	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- [Español](#)
- [@3 - @5](#)

WRITEMAILTO

NOMBRE

WriteMailTo -- Editar la cabecera "To:" de un nuevo mensaje.

PLANTILLA

ADDRESS/A/M

FUNCIÓN

Introduce uno o más nombres, direcciones o alias en el campo "Para" de la ventana de escritura, sustituyendo su contenido actual, si lo hay. YAM resolverá nombres y direcciones según la información disponible en el listín de direcciones.

ENTRADAS

ADDRESS/A/M - lista de nombres/direcciones/alias

RESULTADOS

RC se pone a 10 si no se ha designado previamente ninguna ventana de escritura como "activa" por medio de [MAILWRITE ?](#).

NOTAS

Superado por [WRITETO ?](#) en la V2.0+.

EJEMPLO

/ Definir los destinatarios primarios de un mensaje */*

MAILWRITE WINDOW 0 */* Activar la ventana de escritura */*

'WRITEMAILTO "George Bush" "jose" "carolina@?"'

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

[MAILWRITE ?](#)