En otros idiomas:

- English
- **Español**

WRITEOPTIONS

NOMBRE

WriteOptions -- Definir las opciones de un nuevo mensaje. (V2.0)

PLANTILLA

DELETE/S,RECEIPT/S,NOTIF/S,ADDINFO/S,IMPORTANCE/N,SIG/N,SECURITY/N

FUNCIÓN

Define las opciones de un nuevo mensaje.

ENTRADAS

DELETE/S - descartar completamente el mensaje después de enviarlo
RECEIPT/S - pedir un acuse de recibo
NOTIF/S - activar el seguimiento del mensaje (MDN)
ADDINFO/S - añadir información personal
IMPORTANCE/N - importancia del mensaje, los valores posibles son

0 - alta
1 - normal (valor por omisión)
2 - baja

SIG/N - firma a utilizar, los valores posibles son

0 - sin firma
1 - valor por omisión tomado de la configuración de firmas
2 - firma alternativa número 1
3 - firma alternativa número 2

SECURITY/N - nivel de seguridad a utilizar, los valores posibles son

0 - ninguno
1 - firmado con PGP
2 - encriptado con PGP
3 - firmado y encriptado con PGP
4 - enviar anónimamente
5 - valor por omisión para este destinatario (valor por omisión)

RESULTADOS

RC se pone a 10 si no se ha designado previamente ninguna ventana de escritura como "activa" por medio de MAILWRITE ?.

NOTAS

Los valores por omisión se toman de la configuración del programa; la firma usada por omisión puede variar dependiendo de si el soporte para listas de correo está o no activado en la carpeta actual.

Si se elige el envío anónimo, la información personal y las firmas se anulan automáticamente.

EJEMPLO

```
/* Hacer que un mensaje se envíe anónimamente */

MAILWRITE WINDOW 0 /* Activar la ventana de escritura */
WRITEOPTIONS SECURITY 4
```

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

MAILWRITE ?