

En otros idiomas:

- [English](#)
- [Español](#)
- [@4 - @6](#)

WRITEOPTIONS

NOMBRE

WriteOptions — Definir las opciones de un nuevo mensaje. (V2.0)

PLANTILLA

DELETE/S,RECEIPT/S,NOTIF/S,ADDINFO/S,IMPORTANCE/N,SIG/N,SECURITY/N

FUNCIÓN

Define las opciones de un nuevo mensaje.

ENTRADAS

DELETE/S - descartar completamente el mensaje después de enviarlo

RECEIPT/S - pedir un acuse de recibo

NOTIF/S - activar el seguimiento del mensaje (MDN)

ADDINFO/S - añadir información personal

IMPORTANCE/N - importancia del mensaje, los valores posibles son

0 - alta

1 - normal (valor por omisión)

2 - baja

SIG/N - firma a utilizar, los valores posibles son

0 - sin firma

1 - valor por omisión tomado de la configuración de firmas

2 - firma alternativa número 1

3 - firma alternativa número 2

SECURITY/N - nivel de seguridad a utilizar, los valores posibles son

0 - ninguno

1 - firmado con PGP

2 - encriptado con PGP

3 - firmado y encriptado con PGP

4 - enviar anónimamente

5 - valor por omisión para este destinatario (valor por omisión)

RESULTADOS

RC se pone a 10 si no se ha designado previamente ninguna ventana de escritura como "activa" por medio de MAILWRITE ?.

NOTAS

Los valores por omisión se toman de la configuración del programa; la firma usada por omisión puede variar dependiendo de si el soporte para listas de correo está o no activado en la carpeta actual.

Si se elige el envío anónimo, la información personal y las firmas se anulan automáticamente.

EJEMPLO

```
MAILWRITEWINDOWWRITEOPTIONSSECURITY
```

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

MAILWRITE