

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/WRITEQUEUE

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/WRITEQUEUE

Version: 6

Date: 29.01.2015 13:23:47

Table of Contents

En otros idiomas:	3
WRITEQUEUE	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @7](#)

WRITEQUEUE

NOMBRE

WriteQueue -- Colocar el nuevo mensaje en la cola de mensajes salientes.

PLANTILLA

HOLD/S

FUNCIÓN

Sitúa el mensaje recién escrito en la cola de mensajes salientes.

ENTRADAS

HOLD/S - marcar el mensaje como "retenido" para evitar que se envíe por error (V2.0)

RESULTADOS

RC se pone a 10 si no se ha designado previamente una ventana de escritura como "activa" por medio de [MAILWRITE ?](#).

NOTAS

EJEMPLO

/* Escribir un nuevo mensaje */

```
MAILWRITE
WRITETO jefe@?
'WRITESUBJECT "No creo que pueda ir hoy a trabajar"'
WRITELETTER 'work:excusas.txt'
WRITEQUEUE
```

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

[MAILWRITE ?](#), [WRITSEND ?](#)