

## Wikiprint Book

**Title:** fr:Documentation/ARexxAPI/ADDRDELETE

**Subject:** YAM - Yet Another Mailer - fr:Documentation/ARexxAPI/ADDRDELETE

**Version:** 4

**Date:** 30.01.2015 22:39:31

## Table of Contents

ADDRDELETE

3

## **ADDRDELETE**

### **ADDRDELETE ALIAS**

#### **NOM**

AddrDelete -- Supprime une entrée du carnet d'adresses.

#### **SYNTAXE**

ALIAS

#### **FONCTION**

Supprime une entrée du carnet d'adresses.

#### **ENTREES**

alias - Alias de l'entrée à supprimer. Ce paramètre est optionnel. Si aucun alias n'est donné, c'est l'entrée actuelle qui sera effacée.

#### **RESULTAT**

RC est mit à 5 si ALIAS n'existe pas ou si rien n'a été fourni et qu'il n'y a rien à effacer (parce que le carnet d'adresses est fermé).

#### **ATTENTION**

La commande prend effet immédiatement si le carnet d'adresses n'est pas ouvert au moment où la commande est exécutée. La donnée sera perdu et il n'y a pas moyen de revenir en arrière.

#### **NOTES**

#### **EXEMPLE**

#### **BUGS**

Un oubli de vérification sur un pointeur de valeur nule crée un « Enforcer hits » en cas d'utilisation de la commande sans ALIAS. Normalement corrigée dans la version 2.4.

#### **VOIR AUSSI**