

Wikiprint Book

Title: fr:Documentation/ARexxAPI/ADDRDELETE

Subject: YAM - Yet Another Mailer - fr:Documentation/ARexxAPI/ADDRDELETE

Version: 4

Date: 10/01/2016 01:49:49 AM

Table of Contents

ADDRDELETE

3

ADDRDELETE

ADDRDELETE ALIAS

NOM

AddrDelete -- Supprime une entrée du carnet d'adresses.

SYNTAXE

ALIAS

FONCTION

Supprime une entrée du carnet d'adresses.

ENTREES

alias - Alias de l'entrée à supprimer. Ce paramètre est optionnel. Si aucun alias n'est donné, c'est l'entrée actuelle qui sera effacée.

RESULTAT

RC est mit à 5 si ALIAS n'existe pas ou si rien n'a été fourni et qu'il n'y a rien à effacer (parce que le carnet d'adresses est fermé).

ATTENTION

La commande prend effet immédiatement si le carnet d'adresses n'est pas ouvert au moment où la commande est exécutée. La donnée sera perdu et il n'y a pas moyen de revenir en arrière.

NOTES

EXEMPLE

BUGS

Un oubli de vérification sur un pointeur de valeur nule crée un « Enforcer hits » en cas d'utilisation de la commande sans ALIAS. Normalement corrigée dans la version 2.4.

VOIR AUSSI