

## **Wikiprint Book**

**Title: fr:Documentation/ARexxAPI/ADDRDELETE**

**Subject: YAM - Yet Another Mailer - fr:Documentation/ARexxAPI/ADDRDELETE**

**Version: 4**

**Date: 30.01.2015 05:57:44**

## Table of Contents

|                 |   |
|-----------------|---|
| Autres langues: | 3 |
| ADDRDELETE      | 3 |

**Autres langues:**

- [English](#)
- [Español](#)
- **Français**

**ADDRDELETE**

**ADDRDELETE ALIAS**

**NOM**

AddrDelete -- Supprime une entrée du carnet d'adresses.

**SYNTAXE**

ALIAS

**FONCTION**

Supprime une entrée du carnet d'adresses.

**ENTREES**

alias - Alias de l'entrée à supprimer. Ce paramètre est optionnel. Si aucun alias n'est donné, c'est l'entrée actuelle qui sera effacée.

**RESULTAT**

RC est mit à 5 si ALIAS n'existe pas ou si rien n'a été fourni et qu'il n'y a rien à effacer (parce que le carnet d'adresses est fermé).

**ATTENTION**

La commande prend effet immédiatement si le carnet d'adresses n'est pas ouvert au moment où la commande est exécutée. La donnée sera perdu et il n'y a pas moyen de revenir en arrière.

**NOTES**

**EXEMPLE**

**BUGS**

Un oubli de vérification sur un pointeur de valeur nule crée un « Enforcer hits » en cas d'utilisation de la commande sans ALIAS. Normalement corrigée dans la version 2.4.

**VOIR AUSSI**