

Wikiprint Book

Title: fr:Documentation/ARexxAPI/ADDRDELETE

Subject: YAM - Yet Another Mailer - fr:Documentation/ARexxAPI/ADDRDELETE

Version: 4

Date: 27/02/15 01:33:41

Table of Contents

Autres langues:	3
ADDRDELETE	3

Autres langues:

- [English](#)
- [Español](#)
- **Français**

ADDRDELETE

NOM

AddrDelete -- Supprime une entrée du carnet d'adresses. (V2.0)

SYNTAXE

ALIAS

FONCTION

Supprime une entrée du carnet d'adresses.

ENTREES

ALIAS - Alias de l'entrée à supprimer. Ce paramètre est optionnel. Si aucun alias n'est donné, c'est l'entrée actuelle qui sera effacée.

RESULTAT

RC est mit à 5 si ALIAS n'existe pas ou si rien n'a été fourni et qu'il n'y a rien à effacer (parce que le carnet d'adresses est fermé).

NOTES

Si ALIAS se réfère à un groupe ou une liste de distribution, tous leurs contenus sont également effacés.

Si la fenêtre du carnet d'adresses n'est pas ouverte au moment où la commande est exécutée, l'effacement ne peut pas être annulé. Cependant, l'effacement n'affecte pas le carnet d'adresses tant que l'application n'est pas demandée de sauvegarder le carnet d'adresses avec par exemple [ADDRSAVE?](#).

EXEMPLE

BUGS

Un oubli de vérification sur un pointeur de valeur nule crée un « Enforcer hits » en cas d'utilisation de la commande sans ALIAS. Corrigé depuis la version 2.4.

VOIR AUSSI