

En otros idiomas:

- [English](#)
- [Español](#)

ADDRFIND

NOMBRE

AddrFind — Busca contactos en la agenda de direcciones. (V2.0)

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,PATTERN/A,NAMEONLY/S,EMAILONLY/S

FUNCIÓN

Busca una o más fichas en el listín, explorando por omisión los campos "Alias", "Nombre real", "Dirección electrónica", "Descripción", "Calle", "Ciudad" y "País".

ENTRADAS

VAR/K - variable en la que almacenar los resultados de la búsqueda

STEM/K - nombre base a utilizar para los STEMs donde se almacenarán los alias de las fichas del listín que respondan a la búsqueda

PATTERN/A - patrón usado como criterio de búsqueda; se soportan todos los comodines del AmigaDOS

NAMEONLY/S - limitar la búsqueda al campo "Nombre real"

EMAILONLY/S - limitar la búsqueda al campo "Dirección electrónica"

RESULTADOS

VAR - cadena con el número de fichas que han respondido a la búsqueda y una lista de sus correspondientes alias separados por un espacio

<stem>ALIAS.COUNT - número de coincidencias encontradas

<stem>ALIAS.NR - el N alias de la lista de alias que coinciden, donde NR es un número entre 0 y N-1

RC se pone a 5 si no se ha encontrado ninguna coincidencia.

NOTAS

Los alias se devuelven en el orden en el que aparecen en el listín.

EJEMPLO

```
RESULTSADDRFINDPATTERNSTEMstEMAILONLYRCistaliascountistaliasi
```

FALLOS

AddrFind no puede buscar en los campos "Alias" y "Descripción" de los grupos.

VÉASE TAMBIÉN

[ADDRRESOLVE](#)