

## En otros idiomas:

- [English](#)
- [Español](#)

# GETFOLDERINFO

## NOMBRE

GetFolderInfo — Obtener información sobre la carpeta actual.

## PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,ITEM/A

## FUNCIÓN

Devuelve información sobre la carpeta actual.

## ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que insertar los resultados en lugar de RESULT (V2.0)  
STEM/K - nombre base usado por los STEMs donde se almacenará la información devuelta (V2.0)  
ITEM/A - elemento del que obtener información, puede ser

NUM(BER) - posición en la lista de carpetas (0 = primera carpeta)  
NAM(E) - nombre de la carpeta tal como aparece en la lista de carpetas  
MAX - número total de mensajes  
PAT(H) - directorio de la carpeta, sin senda (V1.3)

## RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando  
<STEM>VALUE - información devuelta por el comando

## NOTAS

Este comando fue superado por [FOLDERINFO](#) en la V2.0+. No lo utilice en nuevos scripts.

## EJEMPLO

```
RESULTSGETFOLDERINFONUMBERVARpositionRCGETFOLDERINFONAMEVARnameRCGETFOLDERINFOMAXVARTotalRCGETI
```

## FALLOS

## VÉASE TAMBIÉN

FOLDERINFO