

En otros idiomas:

- [English](#)
- [Español](#)
- [@3 - @6](#)

GETMAILINFO

NOMBRE

GetMailInfo — Obtener información sobre el mensaje actual.

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,ITEM/A

FUNCIÓN

Devuelve información sobre el mensaje actual.

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT (V2.0)

STEM/K - nombre base usado para los STEMs donde se insertará la información devuelta (V2.0)

ITEM/A - elemento del que obtener información, puede ser

ACT(IVE) - posición (0 = primer mensaje de la carpeta)

STA(TUS) - estado del mensaje, los posibles valores son

N - nuevo
O - leído
U - no leído
R - respondido
F - reenviado
S - enviado
W - listo para enviar
H - retenido
E - envío fallido

FRO(M) - remitente

TO - destinatario primario

REP(LY) - dirección de retorno; será el primer destinatario de la cabecera "Reply-To:", o en su defecto el primer remitente de la cabecera "From:"

SUB(JECT) - asunto

FIL(E) - senda completa del mensaje en disco

RESULTADOS

En otros idiomas:

VAR - información devuelta por el comando
<STEM>VALUE - información devuelta por el comando

NOTAS

Este comando fue superado por MAILINFO ? en la V2.0+. No lo utilice en nuevos scripts.

EJEMPLO

```
/* Activar códigos de resultados */
```

```
OPTIONS RESULTS
```

```
/* Solicitar información */
```

```
GETMAILINFO ACTIVE VAR posi  
GETMAILINFO STATUS VAR status  
GETMAILINFO FROM VAR from  
GETMAILINFO TO VAR to  
GETMAILINFO REPLY VAR replyto  
GETMAILINFO SUBJECT VAR subj  
GETMAILINFO FILE VAR path
```

```
/* Mostrar los resultados */
```

```
SAY 'Posición: 'posi  
SAY 'Estado: 'status  
SAY 'De: 'from  
SAY 'Para: 'to  
SAY 'Contestar a: 'replyto  
SAY 'Asunto: 'subj  
SAY 'Senda: 'path
```

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

MAILINFO ?