

## En otros idiomas:

- [English](#)
- [Español](#)

# GETMAILINFO

## NOMBRE

GetMailInfo — Obtener información sobre el mensaje actual.

## PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,ITEM/A

## FUNCIÓN

Devuelve información sobre el mensaje actual.

## ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT (V2.0)

STEM/K - nombre base usado para los STEMs donde se insertará la información devuelta (V2.0)

ITEM/A - elemento del que obtener información, puede ser

ACT(IVE) - posición (0 = primer mensaje de la carpeta)

STA(TUS) - estado del mensaje, los posibles valores son

N - nuevo

O - leído

U - no leído

R - respondido

F - reenviado

S - enviado

W - listo para enviar

H - retenido

E - envío fallido

FRO(M) - remitente

TO - destinatario primario

REP(LY) - dirección de retorno; será el primer destinatario de la cabecera "Reply-To:", o en su defecto el primer remitente de la cabecera "From:"

SUB(JECT) - asunto

FIL(E) - senda completa del mensaje en disco

## RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando  
<STEM>VALUE - información devuelta por el comando

## NOTAS

Este comando fue superado por MAILINFO en la V2.0+. No lo utilice en nuevos scripts.

## EJEMPLO

```
/* Activar códigos de resultados */  
  
OPTIONS RESULTS  
  
/* Solicitar información */  
  
GETMAILINFO ACTIVE VAR posi  
GETMAILINFO STATUS VAR status  
GETMAILINFO FROM VAR from  
GETMAILINFO TO VAR to  
GETMAILINFO REPLY VAR replyto  
GETMAILINFO SUBJECT VAR subj  
GETMAILINFO FILE VAR path  
  
/* Mostrar los resultados */  
  
SAY 'Posición: 'posi  
SAY 'Estado: 'status  
SAY 'De: 'from  
SAY 'Para: 'to  
SAY 'Contestar a: 'replyto  
SAY 'Asunto: 'subj  
SAY 'Senda: 'path
```

## FALLOS

## VÉASE TAMBIÉN

MAILINFO