

En otros idiomas:

- [English](#)
- [Español](#)

GETMAILINFO

NOMBRE

GetMailInfo — Obtener información sobre el mensaje actual.

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,ITEM/A

FUNCIÓN

Devuelve información sobre el mensaje actual.

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT (V2.0)

STEM/K - nombre base usado para los STEMs donde se insertará la información devuelta (V2.0)

ITEM/A - elemento del que obtener información, puede ser

- ACT(IVE) - posición (0 = primer mensaje de la carpeta)
- STA(TUS) - estado del mensaje, los posibles valores son
 - ◆ N - nuevo
 - ◆ O - leído
 - ◆ U - no leído
 - ◆ R - respondido
 - ◆ F - reenviado
 - ◆ S - enviado
 - ◆ W - listo para enviar
 - ◆ H - retenido
 - ◆ E - envío fallido
- FRO(M) - remitente
- TO - destinatario primario
- REP(LY) - dirección de retorno; será el primer destinatario de la cabecera "Reply-To:", o en su defecto el primer remitente de la cabecera "From:"
- SUB(JECT) - asunto
- FIL(E) - senda completa del mensaje en disco

RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>VALUE - información devuelta por el comando

NOTAS

Este comando fue superado por MAILINFO en la V2.0+. No lo utilice en nuevos scripts.

EJEMPLO

```
RESULTSGETMAILINFOACTIVEVARposiRCGETMAILINFOSTATUSVARstatusRCGETMAILINFOFROMVARfromRCGETMAILIN
```

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

MAILINFO